

## Wand und Deckenleuchte "SENSO" / "3-Color"

### Produktbeschreibung:

LED- Wand- und Deckenleuchte für Innen- und Außenbereich  
Hohe Energieeffizienz mit geringem Wartungsaufwand.

### Anwendung:

Hotels, Pflegeheime, Krankenhäuser, Tiefgaragen, Büros,  
Sozialräume, Werkstätten, Wohnräume, Flure,  
Ladenpassagen, Treppenhaus, Bad, Keller, Garagen, vielseitig  
und universell einsetzbar.

### Merkmale

Moderns Design – nur 40mm dick.  
Mit/ohne Bewegungs-Sensor.  
Hohe Lebensdauer : 40.000 Stunden  
Schnelle Montage  
Lichtfarbe: Warmweiß, naturweiß, kaltweiß



### Spezifikation Rundleuchte „Senso“

Leistung:	18 Watt			25 Watt		
Lichtfarbe:	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Lichtstrom/lm:	1600	1700	1800	2100	2250	2400
Bestellnummer ohne Sensor	<b>40005ww</b>	<b>40005nw</b>	<b>40005cw</b>	<b>40006ww</b>	<b>40006nw</b>	<b>40006cw</b>
Bestellnummer mit Sensor	<b>40005wws</b>	<b>40005nws</b>	<b>40005cws</b>	<b>40006wws</b>	<b>40006nws</b>	<b>40006cws</b>
Maße / mm	300*40, 0,8kg					

### Spezifikation Rundleuchte all-in-one „3-Color“

Leistung:	25 Watt
Lichtfarbe:	3000K / 4500K / 6000K
Lichtstrom/lm:	2150
Bestellnummer	<b>40008C3 (ohne Sensor)</b>
Maße / mm	300*40, 0,8kg



## Spezifikationen Rundleuchte

### „Senso“

### „3-Color“

Abstrahlwinkel :	120°	120°
CRI/PF :	> 80Ra / >0,9	> 80Ra / >0,9
Dimmfunktion :	Triac dimmbar	Triac dimmbar
CCT einstellbar :	nein	Ja (3000K/4500K/6000K)
Sensor :	Ja	nein
Lebensdauer :	40.000h	40.000h
Schutzklasse/-art :	IP54	IP54
Sockel/Spannung :	Kabel / AC 100-240V, 50-60 Hz	Kabel / AC 100-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber :	integriert	integriert
Maße :	300mm*40mm	300mm*40mm
Gewicht :	0,8kg	0,8kg
Betriebstemperatur :	-20°C bis +45°C	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur :	-40°C bis +80°C	-40°C bis +80°C
Gehäuse :	Aluminium	Aluminium
Abdeckung :	schlagfestes Polycarbonat	schlagfestes Polycarbonat
Zertifikate :	CE, RoHS	CE, RoHS