

LED Downlight/Einbauleuchte

Produktbeschreibung:

Dimmbare Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Ausleuchtung zur allgemeinen Raum- oder Hintergrundbeleuchtung.

Anwendung:

Universeller Einsatz in Decken oder Wänden für Hotels, Wohnräumen, Clubs, Restaurants, Hallen, Gänge, Flure, Einkaufszentren, Ausstellungsräume, usw.

Merkmale

Hohe Lichteffizienz, dimmbar, Hohe Lebensdauer : 50.000 Stunden, Bruchfeste opale Polycarbonatabdeckung, stabiles Aluminiumgehäuse, inkl. Trafo
Lichtfarbe: Warmweiß, naturweiß, kaltweiß



Spezifikationen

Leistung:	7 Watt			12 Watt		
Lichtfarbe:	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Leuchtenlichtstrom	480lm	510lm	550lm	840lm	900lm	960lm
Bestellnummer	22020wwd	22020nwd	22020cwd	22021wwd	22021nwd	22021cwd
Abmessung (mm)	100*65 / Ø85mm	100*65 / Ø85mm	100*65 / Ø85mm	135*65 / Ø120mm	135*65 / Ø120mm	135*65 / Ø120mm
Leistung:	18 Watt			22 Watt		
Lichtfarbe:	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Leuchtenlichtstrom	1260lm	1350lm	1450lm	1550lm	1650lm	1760lm
Bestellnummer	22022wwd	22022nwd	22022cwd	22023wwd	22023nwd	22023cwd
Abmessung (mm)	170*65 / Ø155mm	170*65 / Ø155mm	170*65 / Ø155mm	195*65 / Ø180mm	195*65 / Ø180mm	195*65 / Ø180mm
Leistung:	30 Watt					
Lichtfarbe:	3000K	4500K	6000K			
Leuchtenlichtstrom	2200lm	2400lm	2600lm			
Bestellnummer	22024wwd	22024nwd	22024cwd			
Abmessung (mm)	220*65 / Ø205mm	220*65 / Ø205mm	220*65 / Ø205mm			

Spezifikationen

Abstrahlwinkel	:	160°
CRI/PF	:	> 80 / >0,93
Dimmfunktion	:	ja (triac dimmbar)
Lebensdauer	:	50.000h
Schutzklasse/-art	:	IP50
Sockel/Spannung	:	AC 85-265V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	integriert
Maße	:	siehe Abmessungen
Gewicht	:	0,3kg /0,45kg/0,75kg/0,95kg/1,3kg
Betriebstemperatur	:	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	:	-20°C bis +80°C
Gehäuse	:	Aluminiumgehäuse
Abdeckung	:	opale Abdeckung mit Polycarbonat
Installation	:	Einbau-Montage Decke oder Wand
Zertifikate	:	CE, RoHS