

## Flutlichtstrahler HighBeam

### Produktbeschreibung:

Hocheffizienter LED-Flutlichtstrahler, sehr hohe Energieeffizienz mit hoher Qualität und geringem Wartungsaufwand. Speziell entwickelter Kühlkörper mit sehr gutem Thermomanagement für eine lange Lebensdauer.

### Anwendung:

Innen- und Außenbereiche, Produktions-, Industrie-, Logistik- und Lagerhallen, Wand- und Objekt-Beleuchtung, Gebäude und Brücken

### Merkmale

Aluminium-Gehäuse zur besseren Wärmeableitung  
Gehärtetes, bruchsicheres Glas, Inventronics-Trafo,  
Ultra-High-Brightness LED-Chips mit 130lm/W  
Hohe Lebensdauer : 50.000 Stunden, IP66  
Hohe Lichteffizienz mit minimaler Leistungsaufnahme  
Lichtfarbe: warmweiß, naturweiß, kaltweiß



### Spezifikationen

Leistung:	<b>100 Watt</b>	<b>150 Watt</b>
Lichtfarbe / K:	3000 / 4500 / 6000	3000 / 4500 / 6000
Lichtstrom / lm:	12800 / 13000 / 13300	17600 / 18000 / 18400
Gewicht / kg	7,4	7,4
Maße / mm	402*438*111	402*438*111
Bestellnummer	<b>25061nwW/25061dwW/25061cwW</b> <b>25061nwB/25061dwB/25061cwB</b>	<b>25062nwW/25062dwW/25062cwW</b> <b>25062nwB/25062dwB/25062cwB</b>
Leistung:	<b>200 Watt</b>	<b>240 Watt</b>
Lichtfarbe / K:	3000 / 4500 / 6000	3000 / 4500 / 6000
Lichtstrom / lm:	23500 / 24000 / 24500	25800 / 26400 / 27000
Gewicht / kg	7,4	7,4
Maße / mm	175*233*60	251*296*122
Bestellnummer	<b>25063nwW/25063dwW/25063cwW</b> <b>25063nwB/25063dwB/25063cwB</b>	<b>25064nwW/25064dwW/25064cwW</b> <b>25064nwB/25064dwB/25064cwB</b>

xxxxxnwW = naturweiß (4000K), weißaluminium Gehäuse

xxxxxcwB = kaltweiß (6000K), schwarzes Gehäuse

**Spezifikationen**

Abstrahlwinkel	:	120°
CRI/PF	:	> 80Ra / >0,96
Dimmfunktion	:	nicht dimmbar
Lebensdauer	:	50.000h
Schutzklasse/-art	:	IP66
Sockel/Spannung	:	Kabel / AC 100-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	integriert
Maße	:	siehe Tabelle
Gewicht	:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur	:	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	:	-40°C bis +80°C
Gehäuse	:	Aluminiumdruckguß weißaluminium/schwarz eloxiert
Abdeckung	:	gehärtetes Flachglas
Installation	:	Bügel
Zertifikate	:	CE, RoHS

**Photometric Diagrams**

