

## LED Leuchtröhre HighEfficient

### Produktbeschreibung:

LED-Leuchtröhre mit sehr hoher Leuchtkraft und niedrigem Verbrauch, hohe Lumenzahl gepaart mit höchster Energieeffizienz.

### Anwendung:

Universeller Einsatz und problemloser Einbau.

### Merkmale

High-Brightness LED-Chips mit hoher Lumenausbeute  
23Watt = 3300 lumen  
Sehr hohe Lichteffizienz, 180° drehbare Endkappen  
Hohe Lebensdauer : 50.000 Stunden  
Bruchfeste opale Polycarbonatabdeckung  
Aluminiumrücken für hohe Stabilität und Wärmeableitung  
Lichtfarbe: Warmweiß, naturweiß, kaltweiß



### Spezifikationen

Leistung:	<b>10 Watt</b>			<b>18 Watt</b>		
Lichtfarbe:	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Leuchtenlichtstrom	1200lm	1250lm	1350lm	2150lm	2250lm	2400lm
Bestellnummer	<b>23120wwnl_HE</b>	<b>23120nwnl_HE</b>	<b>23120cwnl_HE</b>	<b>23123wwnl_HE</b>	<b>23123nwnl_HE</b>	<b>23123cwnl_HE</b>
Abmessung (mm)	Ø26x588	Ø26x588	Ø26x588	Ø26x1198	Ø26x1198	Ø26x1198
Leistung:	<b>23 Watt</b>			<b>29 Watt</b>		<b>Industrie-Röhre</b>
Lichtfarbe:	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Leuchtenlichtstrom	3000lm	3150lm	3300lm	3700lm	3900lm	4100lm
Bestellnummer	<b>23124wwnl_HE</b>	<b>23124nwnl_HE</b>	<b>23124cwnl_HE</b>	<b>23125wwnl_HE</b>	<b>23125nwnl_HE</b>	<b>23125cwnl_HE</b>
Abmessung (mm)	Ø26x1498	Ø26x1498	Ø26x1498	Ø26x1498	Ø26x1498	Ø26x1498

### Spezifikationen

Abstrahlwinkel	:	180°
CRI/PF	:	> 83Ra / >0,95
Dimmfunktion	:	nein
Lebensdauer	:	50.000h
Schutzklasse/-art	:	IP50
Socket/Spannung	:	AC 220-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	integriert, inkl. LED-Starter
Maße	:	siehe Abmessungen
Gewicht	:	250g / 380g / 450g
Betriebstemperatur	:	-20°C bis +40°C
Lagertemperatur	:	-40°C bis +65°C
Gehäuse	:	Aluminiumrücken
Abdeckung	:	opale Abdeckung mit Polycarbonat
Zertifikate	:	CE, RoHS

