



| Elektrische Angaben |                               |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Artikelnummer       | <b>40200-35-B</b>             | <b>40200-54-B</b> | <b>40200-70-B</b> | <b>40200-84-B</b> |
| Leistung            | 35W                           | 54W               | 70W               | 84W               |
| LED-Driver / Trafo  | Osram integriert, flimmerfrei |                   |                   |                   |
| Anschl. Spannung    | AC 220-240V, 50-60 Hz         |                   |                   |                   |
| Power Factor        | >0.9                          |                   |                   |                   |
| Ansteuerung         | optional: DALI dimmbar        |                   |                   |                   |
| Zubehör             |                               |                   |                   |                   |

| Optische Angaben  |   |             |             |             |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Lichtstrom (±10%) | max. 3400lm   | max. 5300lm | max. 6700lm | max. 8000lm |
| Effizienz         | 100lm / W   |             |             |             |
| Lichtfarbe / CCT  | 4.000K (nw) optional: 3.000K (ww) / 5.000K (dw) / 5.700K (cw) |             |             |             |
| CRI               | Ra>80   |             |             |             |
| Abstrahlwinkel    | 105°  |             |             |             |
| Blendungsfaktor   | k.A.  |             |             |             |

### Beschreibung

Elegante LED-Pendelleuchte im Ring-Design  
Aluminiumgehäuse für eine exzellente Wärmeableitung  
Hohe Leuchtdichte und hervorragende, gleichmäßige Ausleuchtung



### Key Features

SMD LED-Chips mit bis zu 100lm/W  
Osram Driver integriert und flimmerfrei  
Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden  
Optional: DALI dimmbar  
Lichtfarben: warmweiß, naturweiß, tageslichtweiß oder kaltweiß

Anwendung: in Hotels, Einkaufszentren, Empfangen, Rezeptionen, Wohnbereiche, etc.

### Maße und Beschaffenheit

|                    |                        |           |           |            |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| Abmessungen        | Ø400x75mm              | Ø600x75mm | Ø800x75mm | Ø1000x75mm |
| Nettogewicht       | 3,1 kg                 | 4,6 kg    | 6 kg      | 7,5 kg     |
| Verpackungseinheit | 4 Stück                | 2 Stück   | 1 Stück   |            |
| Montage            | Seilabhängung          |           |           |            |
| Beschaffenheit     | Aluminiumgehäuse + PC  |           |           |            |
| Farbe              | schwarz optional: weiß |           |           |            |
| Schutzklasse/-art  | IP20                   |           |           |            |

### Lebensdauer und Garantie

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Lagertemperatur    | -20°C bis +65°C |
| Lebensdauer        | 50.000h         |
| Garantie           | 5 Jahre         |



Produktabbildungen können vom Original abweichen. Gewichts- und Maßangaben, sowie technische Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lichttemperaturen können +/- 5% abweichen. Änderungen oder Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. © Justluxx GmbH