LED-Hallenstrahler **"X-treme-100"**

Elektrische Angaben

Artikelnummer	**29100xx**	**29101xx**	**29102xx**	**29103xx**
Leistung	100W	200W	300W	500W
LED-Driver / Trafo	Inventronics LED Driver			
Anschl. Spannung	AC 90-295V			
Power Factor	>0.95			
Anzahl LED-Chips	6x4 LED`s	8x6 LED´s	9x8 LED´s	12x10 LED´s
Zubehör				

Optische Angaben

Lichtstrom	15000lm	30000lm	45000lm	75000lm
Effizienz	150lm / W			
Lichtfarbe / CCT	3.500K (ww) / 4.000K (nw) / 5.000K (dw) / 6.500K (cw)			
CRI	Ra>75			
Abstrahlwinkel	25° / 40° / 60° / 90°			
Blendungsfaktor	k.A.			

Beschreibung

LED-Hochleistungsstrahler mit sehr hoher

Umgebungstemperatur bis 100°

Optimale Energieeffizienz in hoher Qualität

Hervorragende Wärmeableitung dank externem Kühlkörper

Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl

CE RoHS

Maße und Beschaffenheit

Abmessungen	334x262x130mm	450x402x135mm	505x538x135mm	670x675x135mm
Nettogewicht	8,5 kg	16 kg	23 kg	31 kg
Verpackungseinheit	1 Stück			
Montage	Montageklammern optional: Haken oder Abhängung			
Beschaffenheit	Aluminium (6063) / Edelstahl (304)			
Farbe	weiß			
Schutzklasse/-art	IP66			

Key Features

Bridgelux LED-Chips mit 150lm / W

Sehr lange Lebensdauer mit 80.000h

Verfügbar mit 25° / 40° / 60° / 90° Abstrahlwinkel

Hohe Schutzart IP66

Anwendung: für die industrielle Nutzung wie chemischen Anlagen, Gießereien, Lebensmittelverarbeitung, Beton- und Stahlwerke, Ölraffinerien, etc.

Lebensdauer und Garantie

Betriebstemperatur	-40°C bis +100°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
Lebensdauer	80.000h
Garantie	5 Jahre

Produktabbildungen können vom Original abweichen. Gewichts- und Maßangaben, sowie technische Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lichttemperaturen können +/- 5% abweichen. Änderungen oder Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. © justluxx GmbH