



Beschreibung

LED-Lichteinsatz für 3-Phasenschiene
einseitig oder zweiseitig schwenkbar
Hohe Energieeffizienz mit geringem Wartungsaufwand.



Key Features

Modernes Design in Weiß oder Schwarz
Leistung über DIP-Schalter einstellbar
Hohe Lebensdauer mit 50.000 Stunden
Lichtfarben: warmweiß, naturweiß, tageslichtweiß
oder kaltweiß

Anwendung: Raum- und Objektbeleuchtung im
Innenbereich, Ausstellungs- und Verkaufsräume,
Sport-, Kleider- und Schuhboutiquen, Retail- und
Shopping Malls, Hotels, etc.

Elektrische Angaben

Artikelnummer	40150xx-60-ML	40150xx-150-ML	40150xx-60-TW	40150xx-150-TW
Leistung	14-20W	35-50W	14-20W	35-50W
LED-Driver / Trafo	integriert, flimmerfrei			
Anschl. Spannung	AC 220-240V, 50/60 Hz			
Power Factor	>0.90			
Beleuchtung	1 Fläche		3 Flächen	
Ansteuerung	optional: 6-adrig (DALI)			

Optische Angaben

Lichtstrom	max.3200lm	max.8000lm	max.3200lm	max.8000lm
Effizienz	bis zu 160lm / W			
Lichtfarbe / CCT	3.000K (ww) / 4.000K (nw) / 5.000K (dw) / 6.000K (cw)			
CRI	RA>80			
Abstrahlwinkel	120° schwenkbar optional 60° oder 90°			
Blendungsfaktor	k.A.			

Maße und Beschaffenheit

Abmessungen	600x60x10mm	1500x60x10mm	600x60x10mm	1500x60x10mm
Nettogewicht	0,55 kg	1,15 kg	0,55 kg	1,15 kg
Verpackungseinheit	10 Stück			
Montage	Einsatz für 3-Phasenschiene			
Beschaffenheit	Stahl, PMMA Abdeckung			
Farbe	weiß oder schwarz			
Schutzklasse/-art	IP20 / IK04			

Lebensdauer und Garantie

Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
Lebensdauer	50.000h (L80)
Garantie	5 Jahre

4-adrige Ausführung, kompatibel mit:



6-adrige Ausführung (DALI), kompatibel mit:

