LED-Lichtband **"U-Line"**

Elektrische Angaben

Artikelnummer	23057ULxx5x	23058ULxx5x
Leistung	35W - 50 W	55W - 70W
LED-Driver / Trafo	integriert, flimmerfrei	
Anschl. Spannung	AC 220-240V, 50/60 Hz	
Power Factor	>0.9	
Ansteuerung	Optional: 1-10V dimmbar / DALI dimmbar / Notstromfunktion / Sensor	
Zubehör		

Optische Angaben

Lichtstrom	max. 7500lm	max. 10500lm
Effizienz	150lm / W	
Lichtfarbe / CCT	5.000K (dw) optional: 3.000K (ww) / 4.000K nw) / 6.000K (cw)	
CRI	Ra>80	
Abstrahlwinkel	120° optional: 60°	
Blendungsfaktor	UGR<19 (Diffusor 60°)	

Beschreibung

LED-Lichtbandsysteme "U-Line" für indirekte Beleuchtung

in exklusivem Design mit plug-and-play-System

Problemlose Installation durch einfaches Stecksystem

Elektrischer Anschluss erfolgt automatisch beim Einsetzen

des LED-Lichtträgers in die Tragschiene

Maße und Beschaffenheit

Abmessungen	1503x236x185mm
Nettogewicht	4,2 kg
Verpackungseinheit	3 Stück
Montage	Montage - Kette, - Seil, - Gewinde oder direkt an die Decke
Beschaffenheit	Leichtstahl + Polycarbonat Abdeckung
Farbe	weiß optional: schwarz
Schutzklasse/-art	IP42

Lebensdauer und Garantie

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
Lebensdauer	70.000h (L80)
Garantie	5 Jahre

Key Features

Lichtband bestehend aus Tragschiene und LED-Lichtträger

Durchverdrahtung der Tragschiene bis 12-adrig möglich

Hohe Lichteffizienz und sehr lange Lebensdauer

Leistung einstellbar über DIP-Schalter

Optionen: 0-10V dimmbar / DALI / Notstromfunktion / Sensor

Anwendung: in Produktions- Industrie-, Logistik- und Lagerhallen,

Messehallen, Ladengeschäfte, Gewerbe, etc.

Produktabbildungen können vom Original abweichen. Gewichts- und Maßangaben, sowie technische Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lichttemperaturen können +/- 5% abweichen. Änderungen oder Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. © justluxx GmbH