



### Beschreibung

Freistehende LED-Leuchte "Office 2" mit bis zu 135 lm/W  
Sehr hohe Effizienz mit optimaler Beleuchtung  
Breite Lichtaustrittsfläche mit Blendungsfaktor <14  
Modernes Design in High-Tech Optik  
Hohe Stabilität und exzellente Wärmeableitung



### Key Features

Leuchte mit ein- oder zwei Lichtköpfen erhältlich  
Stufenlos dimmbar mit Touchpanel  
Mit Präsenzmelder und Tageslichtsensor  
Mod. 40142OFA2A mit einstellbarer CCT  
Auf Projektanfrage mit Bluetooth lieferbar

Anwendung: in Einzel- und Großraumbüros

### Elektrische Angaben

Artikelnummer	40142OF2	40142OF2A	40142OF2D
Leistung	80W (↑56W/24W↓)		150W (↑105W/45W↓)
LED-Driver / Trafo	Osram / Inventronics		
Anschl. Spannung	200-240VAC, 50Hz		
Power Factor	>0.9		
Ansteuerung	Softdimmung / Tageslichtsensor / Präsenzmelder		
Zubehör	Anschlusskabel		

### Optische Angaben

Artikelnummer	40142OF2	40142OF2A	40142OF2D
Lichtstrom	↑7280lm/3120lm↓	↑7000lm/3000lm↓	↑15250m/4550lm↓
Effizienz (5000K Ra80)	135lm/W	125lm/W	135lm/W
Lichtfarbe / CCT	3.000K (ww) / 4.000K (nw) / 5.000K (dw)		
CRI	Ra>80		
Abstrahlwinkel	↑115°/75°↓		
Blendungsfaktor	UGR<14		

### Maße und Beschaffenheit

Abmessungen	835x1960mm	1634x2000mm
Nettogewicht	15,1 kg	22,5 kg
Verpackungsmaße	k.A.	
Montage	Stehend	
Beschaffenheit	6063 Aluminium / PC / PMMA	
Farbe	weiß / silber	
Schutzklasse/-art	IP20	

### Lebensdauer und Garantie

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
Lebensdauer	50.000h (L80)
Garantie	5 Jahre

