



Elektrische Angaben

Artikelnummer	40150-60xx-S	40150-60xx-D
Leistung	60W	
LED-Driver / Trafo	integriert, flimmerfrei	
Anschl. Spannung	AC 220-240V, 50/60 Hz	
Power Factor	>0.9	
Ansteuerung	Optional: 1-10V dimmbar / DALI dimmbar	
Zubehör	Seilaufhängung	Montageclips

Optische Angaben

Lichtstrom	6000lm	5700lm
Effizienz	100lm / W	
Lichtfarbe / CCT	4.000K (nw) optional: 3.000K (ww) / 6.000K (cw)	
CRI	Ra>80	
Abstrahlwinkel	110° x 90°	
Blendungsfaktor	UGR<19	

Beschreibung

LED-Büroleuchte mit 100lm/W
Hohe Leuchtdichte mit maximaler Beleuchtung
Modernes Design in High-Tech Optik
Blendungsfaktor UGR<19
Montage mit Seilaufhängung oder direkt an die Decke



Key Features

Aluminiumgehäuse in Silber optional: Weiß oder Schwarz
Hohe Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Sehr hohe Lichteffizienz und Lebensdauer
Lichtfarbe: naturweiß, optional: warmweiß oder kaltweiß

Anwendung: in Einzel- oder Großraumbüros, Verwaltungen,
Besprechungsräume, Empfang, etc

Maße und Beschaffenheit

Abmessungen	1200x260x30mm	
Nettogewicht	3,6 kg	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Montage	Seilaufhängung	Deckenmontage
Beschaffenheit	Aluminiumgehäuse	
Farbe	silber optional: weiß oder schwarz	
Schutzklasse/-art	IP20	

Lebensdauer und Garantie

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C	
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C	
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)	
Garantie	5 Jahre	



Produktabbildungen können vom Original abweichen. Gewichts- und Maßangaben, sowie technische Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lichttemperaturen können +/- 5% abweichen. Änderungen oder Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. © justluxx GmbH